


KABELDURCHFÜHRUNG MIT EINSEITIGEM BUND  
CABLE GROMMETS WITH ONE-SIDED COLLAR



| Artikel<br>Nr.<br><i>Part no.</i> | Gesamt Ø<br><i>Total Ø</i> | Loch Ø<br><i>Hole Ø</i> | Kabel Ø<br><i>Cable Ø</i> | Bundhöhe<br><i>Collar height</i> | Gesamthöhe<br><i>Total height</i> | Material<br><i>Material</i> |                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Ø1                         | Ø2                      | Ø3                        | h                                | H                                 |                             |                                                                                       |
| 1041                              | 13,7                       | 10,0                    | 5,8                       | 4,0                              | 12,0                              | EB                          |  |
| 1087                              | 14,0                       | 10,0                    | 6,0                       | 4,0                              | 10,0                              | EB                          |  |

**Information:**  
EB = EPDM, schwarz

Toleranzen nach (DIN ISO 3302, Teil 2 M2F)  
Irrtum vorbehalten

**Information:**  
EB = EPDM, black

General measuring tolerances (DIN ISO 3302, section 2 M2F)  
Errors excepted

